

### **Caratteristiche del prodotto**

Le variazioni dimensionali e cromatiche, le spillature, rientrano nelle tolleranze di un processo produttivo manuale e sono da considerarsi, per questo, caratteristiche distintive del prodotto stesso.

### **Avvertenze generali**

Evitare di stoccare il materiale all'esterno in quanto la presenza di acque meteoriche, qualora penetrassero nell'imballo, potrebbe danneggiare il prodotto. Eseguire la posa del materiale in breve tempo per evitare che sulla superficie delle mattonelle si formino efflorescenze e/o stonalizzazioni.

### **Indicazioni d'uso**

La collezione "Sciara" è destinata ad uso interno ed esterno coperto.

### **Sottofondo**

Il sottofondo deve presentarsi compatto, planare, privo di oli, grassi, asperità, incrostazioni e polvere. Qualora si presentassero crepe nel massetto si raccomanda di chiuderle con prodotti idonei. Dare al massetto il giusto tempo di asciugatura. Rimuovere eventuale umidità residua dalle aree di posa, quindi evitare di posare il materiale su superfici umide.

### **Posa**

È consigliato posare "Sciara" con i collanti cementizi in classificazione C2TE in orizzontale e C2TE S1 in verticale; eventuali residui di colla sulla superficie della mattonella o sulla fuga vanno rimossi. È consigliata una fuga di 2 mm. Consigliamo di rivolgersi a punti vendita specializzati.

### **Pulizia dopo la posa**

Il materiale della collezione Sciara ha una buona resistenza agli acidi che, anche se diluiti, tendono ad aggredirne la superficie. Non utilizzare acidi per la pulizia iniziale dopo la posa. È consigliato lavare bene le superfici, in modo uniforme, con il detergente Fila Cleaner di Fila Solution diluito 1:10. È suggerito l'utilizzo di monospazzole senza dischi abrasivi. Asciugare il pavimento in modo uniforme e compatto, aspirando eventuali residui di liquidi. Risciacquare abbondantemente con Fila Cleaner diluito 1:20, finire con acqua pulita e fare asciugare. Consigliamo di rivolgersi a punti vendita specializzati.

### **Trattamento**

A pavimento completamente asciutto, senza aloni di umidità, stendere in modo uniforme due mani di idrorepellente MP90 di Fila Solution, evitando di lasciare residui in eccesso, quindi asciugare. Si raccomanda di fare eseguire le operazioni di trattamento a personale qualificato e di eseguire prove preliminari su mattonelle non posate. Consigliamo di rivolgersi a punti vendita specializzati.

### **Stuccatura**

Per la stuccatura è consigliato utilizzare fughe cementizie a base acqua. Si consiglia di far eseguire la stuccatura da personale qualificato. Consigliamo di rivolgersi a punti vendita specializzati.

### **Rifinitura**

Dopo avere pulito il pavimento o rivestimento dai vari residui di stucco, passare una ulteriore mano di idrorepellente MP90 in modo uniforme anche sulle stuccature, senza lasciare residui. Lasciare asciugare. A trattamento concluso, completare con una mano di lavaggio con Fila Cleaner diluito 1:20 e acqua pulita, seguendo le istruzioni indicate dal produttore Fila Solution.

### **Manutenzione periodica**

Utilizzare detersivi neutri e non detersivi aggressivi, acidi, alcalini o candeggina.